

| | |
|-------------------------|-----------|
| Réf. de prod. | 35070-003 |
| Cat. de sécurité | S3 SRC |
| Pointures | 39 - 47 |
| Poids (Pt. 42) | 580 g |
| Forme | A |
| Largeur de la chaussure | 11 |

Description du modèle: Chaussure basse, en cuir imprimé hydrofuge, couleur noir, doublure en tissu, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT Plate - Zéro Perforation**.

Plus Semelle de propreté **PU15** antistatique, anatomique, en PU parfumé très amortissant. L'épaisseur de 15 mm au niveau du talon favorise l'absorption du choc à l'impact et dissipe l'énergie en répartissant le poids uniformément sur la plante du pied. Revêtue en tissu antibactérien. Languette à soufflet contre les corps étrangers. Y inclus une paire de lacets supplémentaire d'une autre couleur.

Emplois suggérés Travaux d'entretien, chantiers, industries en général.

Précaution et entretien de la chaussure Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

| | | Parag. EN ISO 20345 | Description | Unité de mesure | Résultat obtenu | Requise |
|--|---|-----------------------------|--|--------------------|---|--------------------|
| Chaussure complète | Protection des doigts: coquille en ALUMINIUM, extra légère résistante: au choc de 200 J et à la compression de 1500 Kg | 5.3.2.3 | Résistance au choc (hauteur libre après choc) | mm | 14,3 | ≥ 14 |
| | | 5.3.2.4 | Résistance à la compression (hauteur libre après compression) | mm | 14,6 | ≥ 14 |
| | Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation, Zéro Perforation | 6.2.1.1.2 | Résistance à la perforation | N | A 1100 N aucune perforation | ≥ 1100 |
| | Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques | 6.2.2.2 | Résistance électrique - en lieu humide - en lieu sec | MΩ MΩ | 200 535 | ≥ 0.1 ≤ 1000 |
| Tige | Cuir imprimé, hydrofuge, couleur noir épaisseur 1,4/1,6 mm | 6.2.4 | Absorption du choc au talon | J | > 28,5 | ≥ 20 |
| | | 5.4.6 | Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité | mg/cmq h mg/cmq | > 2,4 > 26,3 | ≥ 0,8 > 15 |
| | | 6.3.1 | Résistance à l'eau | minute | > 60 | < 60 |
| Doublure antérieure | Feutrine, respirant, couleur gris épaisseur 1,2 mm | 5.5.3 | Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité | mg/cmq h mg/cmq | > 4,7 > 40,6 | ≥ 2 ≥ 20 |
| | | Doublure postérieure | Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur blanc épaisseur 1,2 mm | 5.5.3 | Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité | mg/cmq h mg/cmq |
| Semelle/marche | En polyuréthane, antistatique bi-densité, injecté directement sur la tige Semelle extérieure: noir, haute densité, anti-glissement, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles | | | 5.8.3 | Résistance à l'abrasion (perte de volume) | mm ³ |
| | | 5.8.4 | Résistance aux flexions (élargissement coupe) | mm | 1 | ≤ 4 |
| | | 5.8.6 | Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure | N/mm | > 5 | ≥ 4 |
| | Semelle intérieure: ivoire, basse densité, confortable et antichoc | 6.4.2 | Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV) | % | + 0,1 | ≤ 12 |
| | Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure | 5.3.5 | SRA : céramique + solution détergente – plante du pied | | 0,55 | ≥ 0,32 |
| SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°) | | | | 0,36 | ≥ 0,28 | |
| SRB : acier + glycérine – plante du pied | | | | 0,25 | ≥ 0,18 | |
| | | | SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°) | | 0,15 | ≥ 0,13 |